PENOSIL

PREENCHIMENTO & PINTURA

SILICONE PINTÁVEL

Selante pintável para preencher juntas flexíveis antes de pintar

TECNOLOGIA INDUSTRIAL · Wolf Group · 10 ANOS DURABILIDADE MÍNIMA

PINTÁVEL

Silicone Pintável é um selante que pode ser pintado depois de curado. Devido à ampla variedade de tintas e vernizes, recomendamos sempre um teste de compatibilidade preliminar. O *silicone pintável* economiza tempo, permitindo que o trabalho seja feito mais rapidamente.

100% ALONGAMENTO

A flexibilidade é importante porque o silicone pode sofrer expansão e contracção extrema. O Silicone Pintável pode alongar até 100% na junta e não vai quebrar ou perder aderência com a superfície. Isso garante que a junta vai ficar perfeita.

5 ANOS SEM FUNGOS

Os fungos não são só feios, mas também anti-higiênicos. O aditivo FUNGOS-FREE no Silicone Pintável protege do crescimento de fungos e, contanto que ele seja limpo regularmente, a aplicação correcta e divisão tem ventilação adequada, continuará a fazê-lo por um período mínimo de 5 anos.

PARA JUNTAS FLEXIVEIS

Com tantas juntas numa casa sujeitas a movimento, se um selante acrílico tradicional é usado, ele irá rachar quando as juntas expandirem ou contrairem. É por isso que nós oferecemos uma solução – Silicone Pintável irá manter todas as juntas perfeitas e sem fendas.

ACABAMENTO FÁCIL E LIMPO

O *Silicone Pintável* forma uma superfície homogénea que é fácil de alisar com uma espátula e cobrir com tinta, o que faz com que a superfície pintada permaneça com um aspecto atractivo e impecável durante muito tempo.

PORQUÊ SELANTE PARA PINTURA SILICONE PINTÁVEL?

- Permanentemente flexível, mesmo em baixas temperaturas.
- À prova de fendas. Este selante de silicone não endurece e permanece flexível quando exposto ao calor e aos raios UV extremos.
- Resistentes a substâncias químicas. Os silicones são neutros para todos os produtos de limpeza e outros detergentes que são utilizados em casa – os silicones não podem ser danificados por estes.
- À prova d'água. Os silicones não podem ser lavados pela chuva ou água do chuveiro, o selante mantém a sua adesão a essas superficies.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	UNIDADE	VALOR
Base: acrílico		
Formação de pele	minutos	10 – 15
Densidade	g/cm^3	1,65
Resistência ao fluxo	mm	0
Capacidade de movimento	%	+ 7,5
Dureza Shore A (ISO 868)		25
Temperatura de aplicação	ºC	+5... +40
Temperatura de resistência	°C	-40...+80
Modulo al 100% (ISO 37)	MPa	0,45
Resistência à tracção (ISO 37)	MPa	0,55
Alongamento na ruptura (ISO 37)	%	200

* – Veja as condições legais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Vedação de juntas de ligação móveis, interiores e exteriors, entre duas superfícies diferentes (materiais) antes de pintar. O enchimento de fendas em paredes, tectos, bem como os espaços de janelas e portas.

CORES

EMBALAGEM

Cartucho de 300 ml,
12 unidades por caixa.

CE F-INT / S: CLASS S2

A Declaração de Desempenho está disponível em www.penosileasypro.com

09.2019

PENOSIL

PREENCHIMENTO & PINTURA

SILICONE PINTÁVEL

Selante pintável para preencher juntas flexíveis antes de pintar

NÃO ADERE A

Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Teflon®). Devido à grande variedade de possíveis substratos, recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

DICAS DE APLICAÇÃO

As superfícies a ser seladas devem estar limpas, secas e livres de poeira ou graxa, que poderia afectar a aderência. A limpeza das superfícies deve ser feita com os produtos adequados seguindo as instruções do fabricante. As juntas devem ser protegidas da chuva até que o Silicone Pintável esteja completamente curado.

PRAZO DE VALIDADE

É de 18 meses na embalagem original, fechado em local seco, protegido da luz solar direta, a temperaturas entre + 5 °C - + 30 °C. A data de validade é indicada na embalagem.

ADERE A

- PLACAS DE GESSO
- BETÃO
- GESSO
- ALVERNARIA
- MADEIRA
- CERÂMICA
- VIDRO
- MAIORIA DOS PLÁSTICOS
- MAIORIA DOS METAIS

EasyPRO SPATULA

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Wolf Group
10
ANOS
DURABILIDADE MÍNIMA

10 anos de vida útil significa mais do que isso. Significa:

- Um produto de confiança;
- Sustentável e resistente;
- Um produto com propriedades duradouras.

Também significa:

- UTILIZADORES POUPAM DINHEIRO. Sem necessidade de reparar áreas já seladas, você economiza o custo de produtos de substituição, trabalho e tempo;
- AJUDA A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. Com menos produtos utilizados durante um período mais longo, menos resíduos vão para aterro ou poluir a natureza.

A Tecnologia industrial chegou a sua casa

Há mais de 40 anos que os produtos PENOSIL de alto desempenho têm sido usados para selar nos ambientes mais exigentes, impermeabilização edifícios altos e em setores como aviação, energia nuclear e concessionárias de energia, ferroviário, automóvel e de construção naval PORQUE eles:

- são completamente estanques;
- oferecem uma excelente adesão;
- de cura rápida;
- têm alta elasticidade;
- fácil de aplicar;
- têm experiência comprovada de durabilidade a longo prazo.

Agora é hora para os consumidores em todos os lugares beneficiarem desta tecnologia industrial para fornecer soluções de selagem em casa. Porque PENOSIL está sempre a desafiar padrões, porque estamos comprometidos com a qualidade, porque nós pagamos a atenção ao mais ínfimo pormenor, porque queremos que as pessoas se sintam quentes e seguras em suas casas, porque acreditamos que as soluções que oferecemos são os melhores para a sua casa.

Para obter informações técnicas mais detalhadas ir para:
penosileasypro.com

Penosil é uma marca registada que pertence à Krimelte OÜ, uma companhia do Wolf Group.

09.2019